

FAN COIL "NH" - 3 soros hőcserélővel



Burkolatos

Típus	Méret	16	21	31	41	51	61	81	101	121	141
Parapetre szerelhető, alsó beszívással	NH-M	44 900	46 300	53 500	55 400	61 100	64 900	80 200	83 000	104 000	113 100
Parapetre szerelhető, front oldali beszívással	NH-FM	46 800	48 700	56 300	58 200	65 400	69 200	85 400	88 300	109 300	118 800
Parapetre szerelhető, front oldali beszívással és kifújással	NH-BM	42 500	43 900	49 700	52 000	58 700	62 100	75 400	78 300	96 400	105 500
Parapetre szerelhető, front oldali kifújással+alsó beszívással	NH-DM	42 000	43 500	49 200	51 600	58 200	61 600	74 900	77 800	95 900	105 000
Mennyezet alá szerelhető, hátsó oldali beszívással	NH-PM	50 600	52 000	59 700	62 100	68 700	73 000	88 800	92 100	114 100	123 600
Mennyezet alá szerelhető, front oldali beszívással	NH-FPM	52 500	54 400	62 500	64 900	73 000	77 300	94 000	97 400	119 300	128 800



Burkolat nélküli

Típus	Méret	16	21	31	41	51	61	81	101	121	141
Parapetre szerelhető, alsó beszívással	NH-SM	37 300	39 200	45 400	47 300	53 000	54 400	69 200	72 100	92 600	101 200
Parapetre szerelhető, front oldali beszívással	NH-FSM	36 800	38 200	44 400	46 800	52 000	55 400	68 700	71 600	91 600	100 200
Mennyezet alá szerelhető, hátsó oldali beszívással	NH-PS	41 500	43 500	50 100	52 500	58 200	62 500	75 900	78 800	99 300	108 300
Mennyezet alá szerelhető, front oldali beszívással	NH-FPS	41 100	42 500	49 200	51 600	57 800	61 600	74 900	77 800	98 300	106 900

FAN COIL "NH/4" - 4 soros hőcserélővel

Burkolatos

Típus	Méret	16	21	31	41	51	61	81	101	121	141
Parapetre szerelhető, alsó beszívással	NH4-M	46 300	49 700	54 900	58 700	65 900	69 700	86 900	90 200	112 600	121 700
Parapetre szerelhető, front oldali beszívással	NH4-FM	48 700	52 000	57 800	61 600	69 700	73 500	92 100	95 400	117 400	127 400
Parapetre szerelhető, front oldali beszívással és kifújással	NH4-BM	43 900	46 800	52 000	54 900	62 100	65 900	80 700	83 500	102 100	111 200
Parapetre szerelhető, front oldali kifújással+alsó beszívással	NH4-DM	43 500	46 300	51 600	54 400	61 600	65 400	79 700	83 000	101 700	110 700
Mennyezet alá szerelhető, hátsó oldali beszívással	NH4-PM	52 000	55 400	61 600	65 400	73 500	77 300	95 400	99 300	122 200	132 200
Mennyezet alá szerelhető, front oldali beszívással	NH4-FPM	54 000	57 300	64 400	68 300	77 300	81 600	100 700	104 500	127 400	137 400

Burkolat nélküli

Típus	Méret	16	21	31	41	51	61	81	101	121	141
Parapetre szerelhető, alsó beszívással	NH4-SM	39 200	42 500	46 800	50 600	57 300	58 200	76 400	79 200	100 700	109 800
Parapetre szerelhető, front oldali beszívással	NH4-FSM	38 200	41 500	45 800	49 700	56 300	59 700	75 900	78 800	99 700	108 800
Mennyezet alá szerelhető, hátsó oldali beszívással	NH4-PS	43 500	46 800	51 600	55 400	63 000	66 800	82 600	85 900	107 400	116 900
Mennyezet alá szerelhető, front oldali beszívással	NH4-FPS	42 500	45 800	51 100	54 900	62 100	65 900	82 100	85 000	106 400	115 500

FAN COIL "NL"

2 csöves szállodai berendezések
Burkolatos

Típus	Méret	21	31	41	61
Parapetre szerelhető, alsó beszívással	NL-M	48 700	54 900	57 800	66 400
Parapetre szerelhető, front oldali beszívással	NL-FM	51 100	57 800	60 600	69 700
Mennyezet alá szerelhető, hátsó oldali beszívással	NL-PM	51 600	58 200	61 100	70 600
Mennyezet alá szerelhető, front oldali beszívással	NL-FPM	54 400	61 100	64 400	74 000

Burkolat nélküli

Típus	Méret	21	31	41	61
Parapetre szerelhető, alsó beszívással	NL-SM	41 100	47 300	49 200	56 800
Parapetre szerelhető, front oldali beszívással	NL-FSM	40 100	46 300	48 700	55 900
Mennyezet alá szerelhető, hátsó oldali beszívással	NL-PS	43 000	49 200	51 100	59 200
Mennyezet alá szerelhető, front oldali beszívással	NL-FPS	42 000	48 200	50 600	58 200

FAN COIL "NL4"

4 csöves szállodai berendezések
Burkolatos

Méret	21	31	41	61
NL4-M	52 000	58 700	61 600	71 100
NL4-FM	54 400	61 600	64 900	74 500
NL4-PM	54 900	62 100	65 400	75 400
NL4-FPM	57 800	65 400	68 300	78 800

Burkolat nélküli

Méret	21	31	41	61
NL4-SM	44 400	51 100	53 500	61 600
NL4-FSM	43 900	50 100	52 500	60 600
NL4-PS	46 300	53 000	55 400	64 000
NL4-FPS	45 400	52 000	54 400	63 000

Fan Coil szabályzók az "NH-NH4-NL-NL4" modellekhez

Megnevezés		16-141
Burkolatba építhető vezérlő ON/OFF kapcsolóval 3 fokozatú ventilátor kapcsolóval, hőfokszabályozás nélkül	SB	3 700
Fali vezérlő ON/OFF kapcsolóval 3 fokozatú ventilátor kapcsolóval, hőfokszabályozás nélkül	SR	3 700
Burkolatba építhető(B) szabályozó 2 csöves kivitelhez ON/OFF kapcsoló, automata ventilátor fordulatszám szabályozó, két kézi fordulatszám fokozat, hőmérséklet érzékelő, automata (holtzónás) téli/nyári váltás, ON/OFF vízoldali szelep vezérlés	AUTO/B 2T	13 800
Burkolatba építhető(B) szabályozó 4 csöves kivitelhez ON/OFF kapcsoló, automata ventilátor fordulatszám szabályozó, két kézi fordulatszám fokozat, hőmérséklet érzékelő, automata (holtzónás) téli/nyári váltás, ON/OFF vízoldali szelep vezérlés, minimum termosztát	AUTO/B 4T	14 000
Fali(R) szabályozó 2 csöves kivitelhez ON/OFF kapcsoló, automata ventilátor fordulatszám szabályozó, két kézi fordulatszám fokozat, hőmérséklet érzékelő, automata (holtzónás) téli/nyári váltás, ON/OFF vízoldali szelep vezérlés, minimum termosztát	AUTO/R 2T	13 800
Fali(R) szabályozó 4 csöves kivitelhez ON/OFF kapcsoló, automata ventilátor fordulatszám szabályozó, két kézi fordulatszám fokozat, hőmérséklet érzékelő, automata (holtzónás) téli/nyári váltás, ON/OFF vízoldali szelep vezérlés, minimum termosztát	AUTO/R 4T	13 800
Burkolatba építhető kivitel ON/OFF kapcsolóval 3 fokozatú ventilátor kapcsolóval, gyorscsatlakozóval, elektronikus termosztát téli téli/nyári üzemhez, 3 állású kapcsoló téli/nyári elektromosfűtési üzemhez, beszívott levegő PTC érzékelő, ON/OFF vízoldali szelep vezérlés	TI/E	10 200
Burkolatba építhető kivitel ON/OFF kapcsolóval 3 fokozatú ventilátor kapcsolóval, gyorscsatlakozóval, elektronikus termosztát téli téli/nyári üzemhez, bemenet központi átváltáshoz -téli/nyári/elektromosfűtési-üzemhez, beszívott levegő PTC érzékelő, ON/OFF vízoldali szelep vezérlés	TI/EC TI	10 200
Fali kivitel ON/OFF kapcsolóval 3 fokozatú ventilátor kapcsolóval, gyorscsatlakozóval, elektronikus termosztát téli téli/nyári üzemhez, 3 állású kapcsoló téli/nyári elektromosfűtési üzemhez, beszívott levegő PTC érzékelő, ON/OFF vízoldali szelep vezérlés	QI/E	8 800
Fali kivitel ON/OFF kapcsolóval 3 fokozatú ventilátor kapcsolóval, gyorscsatlakozóval, elektronikus termosztát téli téli/nyári üzemhez, bemenet központi átváltáshoz -téli/nyári/elektromosfűtési-üzemhez, beszívott levegő PTC érzékelő, ON/OFF vízoldali szelep vezérlés	QI/EC QI	8 800
Infratávírányítású panel+infratávírányító	TLC	26 500
Minimum hőmérséklet érzékelő fűtési üzemhez	TM	1 300
Relédoboz 4 Fc csoportos üzemhez	R	20 800

Fan Coil kiegészítők a "NH-NH4-NL-NL4" modellekhez

Méret		16	21	31	41	51	61	81	101	121	141
Kiegészítő fűtési hőcserélő 4 csöves készülékekhez (1 soros hőcserélő)	PX	6 400	6 400	7 300	7 300	8 200	8 200	11 300	11 300	13 500	13 500
Kiegészítő fűtési hőcserélő 4 csöves készülékekhez (2 soros hőcserélő)	PX2**	8 000	8 000	9 300	9 300	11 300	11 300	13 600	13 600	16 000	16 000
FAN-COIL lábkészlet (műanyag)	PA	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Másodlagos kondenzvíz tálcá (nagy helyigényű szelepkészlet esetén)	BS	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Hátlap burkolat (alapburkolattal megegyező kivétel)	PC	6 400	6 400	6 900	6 900	7 800	7 800	8 000	8 000	9 100	9 100
Frisslevegő keverő blokk (0-25% kézi szabályozhatóság)	SP	5 100	5 100	6 000	6 000	6 900	6 900	6 900	6 900	7 500	7 500
Frisslevegő keverő blokk (0-100% kézi szabályozhatóság)	ST	6 400	6 400	7 700	7 700	8 400	8 400	8 400	8 400	9 100	9 100
Horganyzott acélperem légcsatornához való csatlakozásra	CA	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 400	2 400	2 800	2 800
Elektromos hálózati csatlakozó	CS	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Kondenzvíz szivattyú	SC	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100
2 utas, 3 járatú szelepkészlet (ON/OFF)	VA2	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	9 300	9 300
3 utas, 4 járatú szelepkészlet (ON/OFF)	VA3	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	13 300	13 300
Elzárók a VA 2-s szelepkészlethez	DE2	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Elzárók a VA 3-as szelepkészlethez	DE3	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
VA 2 szelepkészlet installálása	MV2	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
VA 3 szelepkészlet installálása	MV3	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Elektromos fűtőegységek ****	kW	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
	RE	29 100	29 100	30 300	30 300	32 000	32 000	35 400	35 400	36 700	36 700
Szívó oldali csatlakozódoboz, hangcsillapítóval csőcsatlakozó nélkül	RPC(S)	26 700	26 700	28 100	28 100	29 400	29 400	31 000	31 000	33 400	33 400
Szívó oldali csatlakozódoboz, hangcsillapítóval csőcsatlakozással	RPC(C)	30 900	30 900	32 900	32 900	34 500	34 500	36 100	36 100	38 800	38 800
Szívó oldali csatlakozódoboz, hangcsillapító nélkül csőcsatlakozó nélkül	RP(S)	12 400	12 400	13 500	13 500	14 400	14 400	15 600	15 600	17 600	17 600
Szívó oldali csatlakozódoboz, hangcsillapító nélkül csőcsatlakozással	RP(C)	16 700	16 700	18 200	18 200	19 400	19 400	20 700	20 700	23 100	23 100
Szívó oldali csatlakozódoboz, hangcsillapítóval, front oldali rácscsatlakozással	RPF	14 900	14 900	15 600	15 600	16 500	16 500	17 800	17 800	19 600	19 600
Nyomó oldali csatlakozó doboz, csőcsatlakozás nélkül	PM(S)	12 200	12 200	13 100	13 100	14 000	14 000	15 300	15 300	17 100	17 100
Nyomó oldali csatlakozó doboz, csőcsatlakozással	PM(C)	16 400	16 400	17 800	17 800	19 100	19 100	20 400	20 400	22 500	22 500
Extra ár a szűrő beszerelésére az RP-RPC-RPF idomokhoz	FILTRI RP	2 600	2 600	2 800	2 800	2 800	2 800	3 000	3 000	3 100	3 100

** A PX2-es hőcserélő nem alkalmazható az NH 4-es modellekhez

**** Az elektromos fűtőegység ára tartalmazza a szerelési költséget



Kazettás Fan Coil "KF"

Méret	01	02	03	11	12	13	21	22	23
KF	134 100	150 800	172 700	136 000	153 600	175 600	141 200	159 400	182 300

Választható "KF" szabályzók

3 fokozatú ventilátor kapcsoló (termostáthoz csatlakoztatható)	SR	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
Fali(R) szabályzó 2/4 csöves kivitelhez ON/OFF kapcsoló, automata ventilátor fordulat szabályzó v. két kézi fordulat fokozat, hőmérséklet érzékelő, központi téli/nyári váltás, ON/OFF vízdali szelep vezérlés, minimum termostát	AUTO/R 2T/4T	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800
Fali kivitel ON/OFF kapcsolóval 3 fokozatú ventilátor kapcsolóval, elektromos csatlakozóval, elektronikus termostát téli/nyári üzemhez, termostátba épített PTC érzékelő, minimál hőfok érzékelő TM, ON/OFF vízdali vezérlés	QI/E	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
Fali kivitel ON/OFF kapcsolóval 3 fokozatú ventilátor kapcsolóval, elektromos csatlakozóval, elektronikus termostát téli téli/nyári üzemhez, központi téli/nyári elektromosfűtési-üzemhez, termostátba épített PTC érzékelő, ON/OFF vízdali vezérlés	QI/EC QI	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
Kiegészítő panel infra távirányítóhoz + távirányító	TLC	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500

Fan Coil kiegészítők a "KF" modellekhez

Méret	01	02	03	11	12	13	21	22	23	
Kiegészítő fűtési hőcserélő 4 csöves készülékekhez (1 soros hőcserélő)	PK	22 200	22 200	#	22 200	22 200	#	22 200	22 200	#
Másodlagos kondenzvíz tálcá	BK	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Rozsdamentes csőcsatlakozó acélperem, a szomszédos helyiségbe való befűvés esetén	MK	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Friss levegő csatlakozó (rozsdamentes acél)	AK	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
2 utas, 3 járatú szelepkészlet (ON/OFF)	VA2	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
3 utas, 4 járatú szelepkészlet (ON/OFF)	VA3	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Elzárók a VA 2-s szelepkészlethez	DE2	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Elzárók a VA 3-as szelepkészlethez	DE3	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
VA 2 szelepkészlet installálása	MV2	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
VA 3 szelepkészlet installálása	MV3	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Elektromos fűtőegység 1,5 kW	REK1	40 100	40 100	#	40 100	40 100	#	40 100	40 100	#
Elektromos fűtőegység 2 kW	REK2	41 900	41 900	#	41 900	41 900	#	41 900	41 900	#
Elektromos fűtőegység 2,5 kW	REK3	43 700	43 700	#	43 700	43 700	#	43 700	43 700	#

Oldalfali fan coil "MPH"

Méret	17	28	43
MPH T - INFRATÁVIRÁNYÍTÓVAL	96 600	102 200	128 900




Méret	17	28	43
MPH R - csatlakoztatható TAP vagy TAI távirányító	93 200	103 000	126 000

Fan Coil kiegészítők az "MPH" modellekhez

Méret		17	28	43
Analog távirányító 3 sebességű ON/OFF téli/nyári kapcsolóval	TAP	16 000	16 000	16 000
Digitális távirányító 3 sebességű ON/OFF téli/nyári kapcsolóval	TAI	36 100	36 100	36 100
Cseptálca horganyzott acéllemezből	BI	12 700	12 700	12 700
Kondenzvíz szivattyú	PSC	14 600	14 600	14 600
Flexibilis csatlakozó	FC	5 600	5 600	5 600
2 utas - 1/2" szelepkészlet	VA2	8 800	8 800	8 800
3 utas - 4 járatú 1/2" szelepkészlet	VA3	12 000	12 000	12 000
Elzárók a VA 2 szelepkészlethez	DE2	3 000	3 000	3 000
Elzárók a VA 3 szelepkészlethez	DE3	5 100	5 100	5 100

TERMOVENTILÁTOROK "CH"




Horizontális vagy vertikális kivitel "CH-O" vagy "CH-V"

Méret	11	21	31	41	51	61
1 SOROS HŐCSERÉLŐ	84 800	101 600	124 100	142 800	158 300	198 600
2 SOROS HŐCSERÉLŐ	90 400	110 500	135 800	159 700	179 400	222 000
3 SOROS HŐCSERÉLŐ	96 000	119 000	148 000	176 500	200 000	245 800

Termoventilátor kiegészítők/opciók

Függőleges /fali/ szerelésű tartóelem	ME	9 400	9 400	9 400	10 300	10 300	10 300
Vízszintes /mennyezeti/ szerelésű tartóelem	OR	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
4 irányba állítható diffúzor	DI	10 800	13 600	16 900	18 300	22 100	25 800
4 irányú légtérrelő idom	DF	20 200	22 100	30 000	33 300	36 100	44 100
Védőrács	RW	9 900	11 800	14 100	17 800	20 600	23 900
Fali szerelésű frisslevegős idom	PR	27 700	29 500	31 900	36 600	38 000	42 200
Kézi mozgatású friss levegős keverőidom	PM	31 400	33 300	35 600	40 300	42 200	45 900
Motoros mozgatásra alkalmas friss levegős keverőidom	BM	60 400	71 700	82 900	91 300	98 400	106 800
Légtérrelő elzáró diffúzor	DS	n.a.	n.a.	n.a.	28 100	31 400	35 600
Termostát	TE	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Fordulatszám kapcsoló	SW	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900
Rezgéscsillapító kézi vezérlése	CM	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400

LÉGCSATORNÁZHATÓ FAN COIL "DF"



STANDARD HŐCSERÉLŐ

Méret		03	06	10	15	20	30	40
DF O (horizontális modell)	DF-O	65 600	67 000	75 400	93 200	120 800	131 100	179 400
DF V (vertikális modell)	DF-V	67 500	69 300	77 800	96 000	124 600	134 900	185 000

+ 1 HŐCSERÉLŐ

Méret		03	06	10	15	20	30	40
DF O (horizontális modell)	DF-O-PX	74 000	75 400	84 300	103 500	134 400	147 100	221 000
DF V (vertikális modell)	DF-V-PX	75 900	77 800	87 100	106 800	138 600	151 300	227 600

+ 2 HŐCSERÉLŐ

Méret		03	06	10	15	20	30	40
DF O (horizontális modell)	DF-O-2PX	77 300	78 700	87 600	108 200	139 600	151 300	228 500
DF V (vertikális modell)	DF-V-2PX	79 600	81 000	90 400	111 500	143 300	156 000	235 500

LÉGCSATORNÁZHATÓ FAN COIL "DF4"

STANDARD HŐCSERÉLŐ

Méret		03	06	10	15	20	30	40
DF O (horizontális modell)	DF4-O	67 900	69 300	77 800	97 000	127 900	139 100	174 700
DF V (vertikális modell)	DF4-V	69 800	71 700	80 600	99 800	131 600	143 300	180 300

+ 1 HŐCSERÉLŐ

Méret		03	06	10	15	20	30	40
DF O (horizontális modell)	DF4-O-PX	76 800	78 700	88 100	108 200	143 300	157 400	225 200
DF V (vertikális modell)	DF4-V-PX	78 200	79 600	89 500	110 100	145 600	159 700	228 500

+ 2 HŐCSERÉLŐ

Méret		03	06	10	15	20	30	40
DF O (horizontális modell)	DF4-O-PX2	79 200	81 000	91 300	112 400	146 100	159 700	229 500
DF V (vertikális modell)	DF4-V-PX2	82 000	83 400	94 200	115 700	150 800	164 400	236 500

KIEGÉSZÍTŐK "DF/DF4" MODELLHEZ

Méret		03	06	10	15	20	30	40
3 fokozatú ventilátor kapcsoló (termostáthoz csatlakoztatható)	SR	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	16 900	16 900
Fali kivitel ON/OFF kapcsolóval 3 fokozatú ventilátor kapcsolóval	QI/E	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	22 100	22 100
Szűrő	FT	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 900	2 900
Cseppálca (csak horizontálishoz)	BL	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Illesztőperem	CA	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Elektromos fűtőegységek ***	KW	=	1	1,8	2,5	5	6	6
	RE	n.a	40 300	40 800	45 500	91 800	97 400	101 600
5 kW felett 2 egységből	KW	1	2	3,6	5	10	12	12
	RE	40 300	68 900	71 200	77 300	154 100	162 000	169 100
3 soros hőcserélő (Cu/Cu)	4R/Cu	3 800	3 800	4 300	7 500	9 900	11 300	13 600
4 soros hőcserélő (Cu/Cu)	4R/Cu	5 200	5 200	6 100	9 400	12 700	15 000	17 800
+1 soros hőcserélő PX (Cu/Cu)	PX/Cu	2 400	2 400	2 900	3 300	4 300	5 700	8 900
+2 soros hőcserélő PX2 (Cu/Cu)	PX2Cu	2 900	2 900	2 900	4 300	5 700	6 600	10 300
Extra ár a burkolatra vagy mintázatra	PF	+12%	+12%	+12%	+12%	+12%	+12%	+12%
AlSi 316-os cseppálca	BX	4 300	4 300	4 300	6 600	7 100	8 500	8 900
Magas AlSi 316-os cseppálca	BXH	8 500	8 500	8 500	12 200	13 200	16 400	16 900
Keverő elem (csak horizontálishoz)	RMX	11 300	11 300	12 700	13 200	19 700	22 100	24 400
Be-és kifűjő elem (csak horizontálishoz)	RP	13 600	13 600	15 500	16 000	23 000	26 700	29 500
Körccsatlakozású szellőzőelem	PMC	17 800	17 800	21 100	23 000	34 200	40 300	43 600
Szellőző elem	PM	13 600	13 600	15 500	16 000	23 000	26 700	29 500